



Profile



Accessories

Fenster  
Türen  
Fassaden  
Werkstoffe  
Zubehör



SOUND



SMOKE



INSECT



WEATHER



WATER



LIGHT



DISABLE

12



## CAM KAPILAR

### Genel Özellikler:

Hava ve su akımlarına, dumana karşı koruma ve sızdırmazlık sağlar.

Standart 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm uzunluklarda. 1430 – 1530 – 1630 – 1730 – 1830mm uzunluklar özel çift ayarlanabilir mekanizma ile.

100mm kısaltma boyu ( 330mm 70mm, 430mm 130mm kısaltılabilir ).

Yüksek mukavemetli kendinden yapışkanlı bant ile montaj.

Plastik basma pistonu tornavida ile ayarlanabilir.

Akustik kontrollü **EPDM** conta.

Montaj kiti ile birlikte.

### Teknik Özellikler:

Üstün özellik: çiftli patentli mekanizma (DAM) ; çift ayarlı basma pistonu hem profili hem alt contayı kontrol eder, kusursuz kapatır.

IFT Rosenheim tarafından sertifikalandırılmış 39 dB ses yalıtım değeri ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).

Duman Kontrolü ( EN 1634 – 3 ).

Mekanizma monte edildikten sonra menteşe tarafından çıkartılabilir.

200.000 kez kapatma çevrimi için test edilmiştir.

15mm maximum düşme payı.



## GLASS DOORS

### General Specs:

Weather, draught and smoke protection.

Standard 330 – 430 – 630 – 830 – 1030 – 1230 – 1330mm lengths. Sizes 1430 – 1530 – 1630 – 1730 - 1830mm with special DAM mechanism.

Cut back to 100mm ( 330mm; 70mm, 430mm; 130mm shorten).

High- strength self adhesive tape.

Plastic plunger adjustable by screwdriver.

Acoustic insulated **EPDM** seal.

Installation kit for all type of glass doors.

### Technical Specs:

Patented Double Adjustable Mechanism (DAM); double plunger controlling internal and external profile separated which fully drops the floor.

39 dB IFT Rosenheim certificated ( EN ISO 10140-1: 2012 / 10140-2:2010 / 717-1:2013 ).

Smoke control ( EN 1634 – 3 ).

Mechanism can be removed after fixing.

200.000 smoke cycle tested.

15mm maximum drop.